

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Directiva 1907/2006/CE



Nombre del producto: CENTARI(R) MASTERTINT(R) MEDIUM WHITE PEARL

Código del producto: AM732

Fecha de impresión: v19.0 Fecha de revisión: 2019-09-30

ES/es Pagina 1- 24

2019-09-30

Sección 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Nombre del producto CENTARI(R) MASTERTINT(R) MEDIUM WHITE PEARL

Código del producto AM732

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos identificados

Sólo pintado profesional

Basado en el sistema de descripción de uso dado por la directriz de la Agencia Europa de Sustancias Químicas

Sector de uso SU 3, SU 22

Categoría del producto PC9a, PC9b

Información adicional ver apartado Escenarios de exposición

El producto es sólo para uso industrial y/o profesional, no para cualquier uso del consumidor.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Identificación de la sociedad o empresa

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Importador | Axalta Coating Systems Spain S.L. |
| Calle/Apartado de Correos | c/Jesus Serra Santamans nº4 |
| Apdo/Código postal/Ciudad | ES 08174 Sant Cugat del Valles |
| Teléfono | +34 93 610 6000 |

1.4. Teléfono de emergencia

Número de teléfono de emergencia del fabricante +(34)-931768545

Número nacional de teléfono de emergencia conforme a la norma 1907/2006 + 34 91 562 04 20

anexo II

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Directiva 1907/2006/CE



Nombre del producto: CENTARI(R) MASTERTINT(R) MEDIUM WHITE PEARL

Código del producto: AM732

Fecha de impresión: v19.0 Fecha de revisión: 2019-09-30

ES/es Pagina 2- 24

Sección 2. Identificación de los peligros

El producto está clasificado como peligroso de conformidad con el Reglamento (CE) No. 1272/2008.

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación de la mezcla

De conformidad con el Reglamento (CE) n° 1272/2008

Flam. Liq. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335;

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado según el Reglamento (CE) n° 1272/2008.

Pictograma y palabra de advertencia del producto



Palabra de advertencia: Atención

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado

| | |
|----------|---|
| Contiene | xileno acetato de butilo Ácidos grasos, aceite de linaza, productos de reacción con 2-amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol y formaldehído metacrilato de metilo metacrilato de butilo acrilato de 2-hidroxietilo |
|----------|---|

Indicaciones de peligro

| | |
|------|--|
| H226 | Líquidos y vapores inflamables. |
| H315 | Provoca irritación cutánea. |
| H317 | Puede provocar una reacción alérgica en la piel. |
| H319 | Provoca irritación ocular grave. |
| H335 | Puede irritar las vías respiratorias. |

Consejos de prudencia

| | |
|-------------|---|
| P210 | Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. |
| P261 | Evitar respirar el polvo/ los vapores/ el aerosol. |
| P280 | Usar guantes /indumentaria protectora/equipo de protección para los ojos/la cara. |
| P333 + P313 | En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. |
| P337 + P313 | Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. |
| P403 + P233 | Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. |

2.3. Otros peligros

Esta mezcla no contiene ninguna sustancia considerada como persistente, bioacumulativa ni tóxica (PBT). Esta mezcla no contiene ninguna sustancia considerada como muy persistente ni muy bioacumulativa (vPvB).

Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.

Sección 3. Composición/ información sobre los componentes

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Directiva 1907/2006/CE



Nombre del producto: CENTARI(R) MASTERTINT(R) MEDIUM WHITE PEARL

Código del producto: AM732

Fecha de impresión: v19.0 Fecha de revisión: 2019-09-30

ES/es Pagina 3- 24

2019-09-30

3.1. Sustancias

Este producto es una mezcla. La información sobre el peligro para la salud se basa en sus componentes.

3.2. Mezclas

Descripción química

Mezcla de resinas sintéticas, pigmentos y disolventes

Componentes peligrosos

Sustancias que presentan un riesgo para la salud o el medio ambiente dentro de lo especificado en el Reglamento (CE) n° 1272/2008

| | | | |
|---|---|---------|-------|
| CAS 1330-20-7 EC 215-535-7 Clasificación | xileno REACH 01-2119488216-32 Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Acute Tox. 4, H332; STOT SE 3, H335; | 25 - < | 35 % |
| CAS 123-86-4 EC 204-658-1 Clasificación | acetato de butilo REACH 01-2119485493-29 Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336; EUH066; | 7 - < | 10 % |
| CAS 100-41-4 EC 202-849-4 Clasificación | etilbenceno REACH 01-2119489370-35 Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Acute Tox. 4, H332; STOT RE 2, H373; Aquatic Chronic 3, H412; | 5 - < | 7 % |
| CAS 80584-99-2 EC 279-510-2 Clasificación | Ácidos grasos, aceite de linaza, productos de reacción con 2-amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol y formaldehído REACH 01-2120771590-53 Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412; | 0,5 - < | 1 % |
| CAS 80-62-6 EC 201-297-1 Clasificación | metacrilato de metilo REACH 01-2119452498-28 Flam. Liq. 2, H225; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335; Note D; | 0,5 - < | 1 % |
| CAS 97-88-1 EC 202-615-1 Clasificación | metacrilato de butilo REACH 01-2119486394-28 Flam. Liq. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335; Note D; | 0,3 - < | 0,5 % |
| CAS 108-88-3 EC 203-625-9 Clasificación | tolueno REACH 01-2119471310-51 Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336; Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373; | 0,1 - < | 0,2 % |
| CAS 818-61-1 EC 212-454-9 Clasificación | acrilato de 2-hidroxietilo REACH 01-2119459345-34 Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 3, H311; Skin Corr. 1B, H314; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 3, H412; | 0,1 - < | 0,2 % |

Hasta la fecha de revisión específica de esta hoja de datos de seguridad, los números de registro REACH anteriormente mencionados serán los únicos que se asignen a las sustancias químicas utilizadas en esta mezcla.

Consejos adicionales

Textos completos de las frases H ver epígrafe 16.

Sección 4. Primeros auxilios

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Directiva 1907/2006/CE



Nombre del producto: CENTARI(R) MASTERTINT(R) MEDIUM WHITE PEARL

Código del producto: AM732

Fecha de impresión:

v19.0

Fecha de revisión: 2019-09-30

ES/es Pagina 4- 24

2019-09-30

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Recomendaciones generales

Cuando los síntomas persistan o en caso de duda, pedir el consejo de un médico. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.

Inhalación

Evitar la inhalación de vapor o neblina. Salga a respirar aire fresco si ha inhalado accidentalmente los vapores. En caso de respiración irregular o parada respiratoria, administrar respiración artificial. En caso de inconsciencia, colocar en posición de recuperación y pedir consejo médico. Si los síntomas persisten consultar a un médico.

Contacto con la piel

Nunca utilizar disolventes o diluyentes. Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Lavar la piel a fondo con agua y jabón o utilizar una loción limpiadora reconocida para la piel. Si continúa la irritación de la piel, llamar al médico.

Contacto con los ojos

Retirar las lentillas. Rociar con abundante agua fresca y limpia durante un mínimo de 15 minutos, manteniendo separados los párpados. Pedir consejo médico.

Ingestión

En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase. No provocar el vómito. Mantener en reposo.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Consulte la experiencia práctica en la sección 11.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

En caso de inconsciencia, colocar en posición de recuperación y pedir consejo médico.

Sección 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados

Espuma formadora de película acuosa universal, Dióxido de carbono (CO₂), Producto químico en polvo, Agua pulverizada.

Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad

Chorro de agua de gran volumen

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos de combustión peligrosos

El fuego puede producir un humo negro y denso conteniendo productos de combustión peligrosos. La exposición a los productos de descomposición puede ser peligrosa para la salud.

Productos de descomposición peligrosos

A temperaturas elevadas pueden producirse productos de descomposición peligrosos, tales como monóxido (CO) y dióxido de carbono (CO₂), óxido de nitrógeno (NO_x), humo denso negro.



Nombre del producto: CENTARI(R) MASTERTINT(R) MEDIUM WHITE PEARL

Código del producto: AM732

Fecha de impresión:

v19.0

Fecha de revisión: 2019-09-30

ES/es Pagina 5- 24

2019-09-30

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Peligros de fuego y de explosión

Líquido inflamable. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Retirar todas las fuentes de ignición. Los vapores del disolvente son más pesados que el aire y se pueden extender por el suelo.

Procedimientos de Lucha contra Incendios y Equipo Protector Especial

Llevar cuando sea apropiado: Traje completo a prueba de llamas. Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego. En caso de incendio, enfriar los depósitos con proyección de agua. No permita que las aguas de extinción entren en el alcantarillado o en los cursos de agua.

Sección 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Manténgase el recipiente en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de focos de ignición. No respirar los vapores.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. En caso de contaminación de ríos, lagos o alcantarillas, informar a las autoridades pertinentes, según la legislación local. Evite al máximo posible cualquier emisión de compuestos orgánicos volátiles.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Detener y recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (p.e. arena, tierra, tierra de diatomeas, vermiculita) y depositar en un recipiente adecuado para su posterior eliminación, según la legislación local. Limpiar, preferiblemente, con detergente; evitar el empleo de disolventes.

6.4. Referencia a otras secciones

Prestar atención a las normas de protección (ver epígrafes 7 y 8).

Sección 7. Manipulación y almacenamiento

Las personas con antecedentes de problemas de sensibilización de la piel o asma, alergias, enfermedades respiratorias crónicas o recurrentes, no deben ser empleadas en ningún proceso en el cual esta mezcla se esté utilizando.

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Advertencia para la manipulación segura

Evitar la creación de concentraciones del vapor en el aire, inflamables o explosivos; evitar concentraciones superiores a los niveles de exposición. El producto deberá ser usado solamente en áreas en las cuales todas las luces al descubierto y otras fuentes de ignición hayan sido excluidas. El material puede cargarse electrostáticamente. Utilizar siempre tomas de tierra cuando se trasvase el producto.

Los operarios deben llevar calzado y ropa antiestática. Utilizar herramientas que no produzcan chispas. Evitar el contacto con piel y ojos. No respirar vapores o niebla de pulverización. No fumar, no comer ni beber durante el trabajo.

Equipo de protección individual, ver sección 8. Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo. Si el material es un recubrimiento, no enarenar, no cortar con soplete, no soldar ni soldar con autógena la capa seca, sin un respirador apropiado o ventilación apropiada, y guantes.

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión

Los vapores del disolvente son más pesados que el aire y se pueden extender por el suelo. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la presión. Siempre se debe mantener en envases del mismo material que el del original

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Directiva 1907/2006/CE



Nombre del producto: CENTARI(R) MASTERTINT(R) MEDIUM WHITE PEARL

Código del producto: AM732

Fecha de impresión:

v19.0

Fecha de revisión: 2019-09-30

ES/es Pagina 6- 24

2019-09-30

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes

Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar entre 5 y 25 °C en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor, ignición y luz directa del sol. No fumar. Entrada prohibida a toda persona no autorizada. Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar pérdidas.

Indicaciones para el almacenamiento conjunto

Almacene por separado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente alcalinos y fuertemente ácidos.

7.3. Usos específicos finales

Consulte los escenarios de exposición que se indican en el anexo.

Sección 8. Controles de exposición/ protección individual

8.1. Parámetros de control

DNEL

| No. CAS | Nombre químico | Uso final | Vía de exposición | Frecuencia de la exposición | Tipo | Valor |
|-----------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|
| 1330-20-7 | xileno | Trabajadores | Cutáneo | A largo plazo | Efectos sistémicos | 212 mg/kg/day |
| | | Trabajadores | Inhalación | A largo plazo | Efectos sistémicos | 50,9 ppm |
| 123-86-4 | acetato de butilo | Trabajadores | Cutáneo | A largo plazo | Efectos sistémicos | 11 mg/kg/day |
| | | Trabajadores | Inhalación | A largo plazo | Efectos sistémicos | 62,2 ppm |
| 100-41-4 | etilbenceno | Trabajadores | Cutáneo | A largo plazo | Efectos sistémicos | 180 mg/kg/day |
| | | Trabajadores | Inhalación | A largo plazo | Efectos sistémicos | 17,73 ppm |
| 80-62-6 | metacrilato de metilo | Trabajadores | Cutáneo | A largo plazo | Efectos sistémicos | 13,67 mg/kg |
| | | Trabajadores | Cutáneo | A largo plazo | Efectos locales | 1,5 mg/kg |
| | | Trabajadores | Inhalación | A largo plazo | Efectos sistémicos | 50,5 ppm |
| | | Trabajadores | Inhalación | A largo plazo | Efectos locales | 210 mg/m3 |
| 97-88-1 | metacrilato de butilo | Trabajadores | Cutáneo | A largo plazo | Efectos locales | 5 mg/kg |
| | | Trabajadores | Inhalación | A largo plazo | Efectos sistémicos | 409 mg/m3 |
| | | Trabajadores | Inhalación | A largo plazo | Efectos locales | 415,9 mg/m3 |
| 108-88-3 | tolueno | Trabajadores | Cutáneo | A largo plazo | Efectos sistémicos | 384 mg/kg/day |
| | | Trabajadores | Inhalación | A largo plazo | Efectos sistémicos | 50,3 ppm |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Directiva 1907/2006/CE



Nombre del producto: CENTARI(R) MASTERTINT(R) MEDIUM WHITE PEARL

Código del producto: AM732

Fecha de impresión:

v19.0

Fecha de revisión: 2019-09-30

ES/es Pagina 7- 24

2019-09-30

PNEC

| No. CAS | Nombre químico | Compartimento | Tipo | Valor |
|-------------|----------------------------|---------------|---|---------------|
| 1330-20-7 | xileno | Acuático | Sedimento | 12,46 mg/kg |
| | | Acuático | Agua dulce | 0,327 mg/l |
| | | Acuático | Agua marina | 0,327 mg/l |
| | | Acuático | Planta de tratamiento de aguas residuales | 6,58 mg/l |
| | | Terrestrial | Suelo | 2,31 mg/kg |
| 123-86-4 | acetato de butilo | Acuático | Agua dulce | 0,18 mg/l |
| | | Acuático | Agua marina | 0,018 mg/l |
| | | Acuático | Planta de tratamiento de aguas residuales | 35,6 mg/l |
| | | Terrestrial | Suelo | 0,09 mg/kg |
| 100-41-4 | etilbenceno | Acuático | Sedimento | 1,37 mg/kg |
| | | Acuático | Agua dulce | 0,1 mg/l |
| | | Acuático | Agua marina | 0,01 mg/l |
| | | Acuático | Planta de tratamiento de aguas residuales | 9,6 mg/l |
| Terrestrial | Suelo | | 2,68 mg/kg | |
| | | | | |
| 80-62-6 | metacrilato de metilo | Acuático | Sedimento | 5,74 mg/kg |
| | | Acuático | Agua dulce | 0,94 mg/l |
| | | Acuático | Agua marina | 0,094 mg/l |
| 97-88-1 | metacrilato de butilo | Acuático | Agua dulce | 0,169 mg/l |
| | | Acuático | Agua marina | 0,169 mg/l |
| 818-61-1 | acrilato de 2-hidroxietilo | Acuático | Sedimento | 0,00355 mg/l |
| | | Acuático | Agua dulce | 0,0096 mg/l |
| | | Acuático | Agua marina | 0,00096 mg/l |
| | | Acuático | Planta de tratamiento de aguas residuales | 10 mg/l |
| | | Terrestrial | Suelo | 0,00147 mg/kg |
| 108-88-3 | tolueno | Acuático | Sedimento | 16,39 mg/l |
| | | Acuático | Agua dulce | 0,68 mg/l |
| | | Acuático | Agua marina | 0,68 mg/l |
| | | Acuático | Planta de tratamiento de aguas residuales | 13,61 mg/l |
| | | Terrestrial | Suelo | 2,89 mg/kg |

Límites de exposición ocupacional nacionales y de la comunidad

| No. CAS | Nombre químico | Fuente | Tiempo | Tipo | Valor | Nota |
|-----------|-------------------|--------|--------|---------|------------------------|------|
| 1330-20-7 | xileno | | 15 min | VLAEC | 442 mg/m ³ | Piel |
| | | | 15 min | VLAEC | 100 ppm | Piel |
| | | | 8 hr | VLAED | 221 mg/m ³ | Piel |
| | | | 8 hr | VLAED | 50 ppm | Piel |
| | | | 15 min | IOELV15 | 442 mg/cm ³ | Piel |
| | | | 15 min | IOELV15 | 100 ppm | Piel |
| | | | 8 hr | IOELV8 | 221 mg/cm ³ | Piel |
| | | | 8 hr | IOELV8 | 50 ppm | Piel |
| 123-86-4 | acetato de butilo | | 15 min | VLAEC | 965 mg/m ³ | |
| | | | 15 min | VLAEC | 200 ppm | |
| | | | 8 hr | VLAED | 724 mg/m ³ | |
| | | | 8 hr | VLAED | 150 ppm | |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Directiva 1907/2006/CE



Nombre del producto: CENTARI(R) MASTERTINT(R) MEDIUM WHITE PEARL

Código del producto: AM732

Fecha de impresión:

v19.0

Fecha de revisión: 2019-09-30

ES/es Pagina 8- 24

2019-09-30

| No. CAS | Nombre químico | Fuente | Tiempo | Tipo | Valor | Nota |
|----------|-----------------------|--------|--------|---------|------------------------|------|
| 100-41-4 | etilbenceno | | 15 min | VLAEC | 884 mg/m ³ | Piel |
| | | | 15 min | VLAEC | 200 ppm | Piel |
| | | | 8 hr | VLAED | 441 mg/m ³ | Piel |
| | | | 8 hr | VLAED | 100 ppm | Piel |
| | | | 15 min | IOELV15 | 884 mg/cm ³ | Piel |
| | | | 15 min | IOELV15 | 200 ppm | Piel |
| | | | 8 hr | IOELV8 | 442 mg/cm ³ | Piel |
| | | | 8 hr | IOELV8 | 100 ppm | Piel |
| 80-62-6 | metacrilato de metilo | | 8 hr | VLAED | 100 mg/m ³ | |
| | | | 8 hr | VLAED | 50 ppm | |
| | | | 15 min | IOELV15 | 100 ppm | |
| | | | 8 hr | IOELV8 | 50 ppm | |
| 108-88-3 | tolueno | | 15 min | VLAEC | 384 mg/m ³ | Piel |
| | | | 15 min | VLAEC | 100 ppm | Piel |
| | | | 8 hr | VLAED | 192 mg/m ³ | Piel |
| | | | 8 hr | VLAED | 50 ppm | Piel |
| | | | 15 min | IOELV15 | 384 mg/cm ³ | Piel |
| | | | 15 min | IOELV15 | 100 ppm | Piel |
| | | | 8 hr | IOELV8 | 192 mg/cm ³ | Piel |
| | | | 8 hr | IOELV8 | 50 ppm | Piel |

Glosario

IOELV Indicative Occupational Exposure Limit Values

TWA Media de tiempo de carga

8.2. Controles de la exposición

Indicaciones adicionales para el diseño de instalaciones técnicas

Suministrar ventilación adecuada. Esto debería realizarse mediante una correcta aspiración local o por evacuación general del aire. Si éstos no son suficientes para mantener las concentraciones de partículas y vapor del solvente por debajo de los OEL (límites de exposición ocupacional), se debe usar protección respiratoria adecuada. Máscara con un filtro antigás, tipo A (EN 141)

Equipo de protección

El equipo protector personal se debe usar para prevenir el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

Protección respiratoria

Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas.

Protección de las manos

Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las especificaciones de la Directiva de la UE 89/686/CEE y de la norma EN 374 derivado de ello. El tiempo de perforación de los guantes es desconocido para el producto en sí mismo. El material de los guantes se recomienda con base a las sustancias en la preparación.

| Nombre químico | Material del guante | Espesor del guante/tiempo de penetración | |
|-------------------|---------------------|--|---------|
| xileno | Caucho nitrilo | 0,33 mm | 30 MIN |
| | Vitón (R) ® | 0,7 mm | 480 MIN |
| acetato de butilo | Vitón (R) ® | 0,7 mm | 10 MIN |
| | Caucho nitrilo | 0,33 mm | 30 MIN |

Los guantes protectores deberán revisarse en cada caso para asegurarse que sean adecuados para cada tarea específica (p.ej.: estabilidad mecánica, compatibilidad con el producto, anti-estática). Para la protección en el uso intencionado (p.ej.: protección en la aplicación de pulverizado) deben usarse guantes protectores de nitrilo del grupo de resistencia química 3 (p.ej.: el guante Dermatrill®). Después de haberse contaminado, los guantes deben cambiarse. Si la inmersión de las manos dentro del producto (p.ej.: mantenimiento, reparaciones) no puede evitarse deberán usarse guantes de caucho de butilo o de fluorocarbono. Al adquirir los guantes, deberá solicitarse al fabricante la información referente al tiempo de penetración de los materiales especificados en el capítulo 3 de esta Hoja de Seguridad. Al trabajar con objetos con bordes afilados, los guantes pueden dañarse y tornarse inefectivos. Siga las instrucciones y la información dada por el fabricante de los guantes con

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Directiva 1907/2006/CE



Nombre del producto: CENTARI(R) MASTERTINT(R) MEDIUM WHITE PEARL

Código del producto: AM732

Fecha de impresión: v19.0 Fecha de revisión: 2019-09-30

ES/es Pagina 9- 24

2019-09-30

respecto a su uso, almacenamiento, mantenimiento y en cuanto al cambio de los guantes. Los guantes de protección deben reemplazarse tan pronto se hayan dañado o muestren las primeras manifestaciones de desgaste.

Protección de los ojos

Utilizar gafas protectoras contra salpicaduras de productos.

Protección de la piel y del cuerpo

Úsese indumentaria protectora adecuada. El personal debe llevar ropas antiestáticas de fibra natural (algodón) o de fibras sintéticas resistentes a altas temperaturas.

Medidas de higiene

Lavar la piel a fondo con agua y jabón o utilizar una loción limpiadora reconocida para la piel. No utilizar disolventes orgánicos.

Controles de exposición medioambiental

No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.
Las informaciones ecológicas se especifican en el capítulo 12.

Sección 9. Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto

Forma: líquido; **Color:** blanco; **Olor:** Olor característico de la Pintura;

Datos relevantes para la seguridad

| Propiedades | Valor | Método |
|--|--|--|
| pH | No se puede medir el pH debido a la menor solubilidad en el agua. | |
| Punto de fusión/ punto de congelación | -74 – -48 °C | |
| Punto /intervalo de ebullición | 125 °C | |
| Punto de inflamación | 29 °C | EN ISO 3679 |
| Tasa de evaporación | Mas lento que el eter | |
| Inflamabilidad (sólido, gas) | no es relevante porque el producto es líquido | |
| Límites inferior de explosividad | 1 vol- % a base de contenido de disolventes orgánicos | |
| Límite superior de explosividad | 7,5 vol- % a base de contenido de disolventes orgánicos | |
| Presión de vapor | 4,6 hPa | |
| Densidad de vapor | Sin datos disponibles | |
| Densidad | 1,13 g/cm ³ | 20 °C - DIN 53217/ISO 2811 |
| Solubilidad(es) | | |
| Solubilidad en agua | parcialmente miscible | |
| Solubilidad en otros disolventes | miscible con la mayoría de los disolventes orgánicos Repertoriado en: Sección 3. Composición/ información sobre los componentes | |
| Coefficiente de reparto n-octanol/agua | Este producto es una mezcla. para mayor información sobre los componentes, consulte la sección 12 | |
| Temperatura de auto-inflamación | 415 °C | DIN 51794 a base de contenido de disolventes orgánicos |
| Temperatura de descomposición | Este producto es una mezcla. Para mayor información, consulte la sección 10. | |
| Viscosidad (23 °C) | <20 s | ISO 2431 - 1993 6 mm |
| Propiedades explosivas | No explosivo | |
| Propiedades comburentes | no oxidante | |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Directiva 1907/2006/CE



Nombre del producto: CENTARI(R) MASTERTINT(R) MEDIUM WHITE PEARL

Código del producto: AM732

Fecha de impresión:

v19.0

Fecha de revisión: 2019-09-30

ES/es Pagina 10- 24

2019-09-30

9.2. Otra información

| | | |
|---|--------|-----------------------------------|
| Prueba de separación por disolventes | < 3 % | ADR/RID |
| Contenido de componentes volátiles (inclusive agua) | 46,9 % | Base Presión de vapor >= 0.01 kPa |
| contenido de disolventes orgánicos | 46,9 % | Base Presión de vapor >= 0.01 kPa |
| European VOC | 46,7 % | Base Presión de vapor >= 0.1 hPa |

Sección 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Mantener lejos de agentes oxidantes, materiales fuertemente alcalinos y fuertemente ácidos para evitar reacciones exotérmicas.

10.2. Estabilidad química

El producto es químicamente estable.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver epígrafe 7).

10.5. Materiales incompatibles

no se precisa en el uso normal

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Ninguna conocida.

Sección 11. Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Observaciones generales

No existen datos disponibles ensayados del preparado. La preparación se ha evaluado siguiendo el método convencional de la Directiva para Preparaciones Peligrosas 1272/2008/CE y se ha clasificado por consiguiente para peligros toxicológicos. Para más información, ver epígrafes 2 y 3.

Experiencias prácticas

La ingestión puede causar náuseas, diarrea, vómito, irritación gastro-intestinal y neumonía química. La exposición a concentraciones de los vapores de los disolventes por encima del límite de exposición durante el trabajo puede tener efectos negativos, (por ejemplo irritación de la mucosa y del sistema respiratorio, efectos adversos sobre riñones, hígado y sistema nervioso central). Los síntomas y signos incluyen, dolor de cabeza, vértigo, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y en casos extremos, pérdida de la consciencia. Los disolventes pueden causar algunos de los efectos antes mencionados, por adsorción a través de la piel. El contacto repetido o prolongado con el producto, puede causar la eliminación de la grasa de la piel, dando lugar a una dermatitis de contacto no alérgica y a que se absorba el preparado a través de la piel.

Toxicidad aguda

Toxicidad aguda por inhalación

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Directiva 1907/2006/CE



Nombre del producto: CENTARI(R) MASTERTINT(R) MEDIUM WHITE PEARL

Código del producto: AM732

Fecha de impresión:

v19.0

Fecha de revisión: 2019-09-30

ES/es Pagina 11- 24

2019-09-30

| No. EINECS | Nombre químico | especies | Tipo | Tiempo de exposición | Valor | Método |
|------------|----------------|----------|------|----------------------|-----------|--------|
| 202-849-4 | etilbenceno | Rata | CL50 | 4 hr | 4.000 ppm | |
| 215-535-7 | xileno | Rata | CL50 | 4 hr | 5.000 ppm | |

Toxicidad cutánea aguda

| No. EINECS | Nombre químico | especies | Tipo | Tiempo de exposición | Valor | Método |
|------------|----------------------------|----------|------|----------------------|--------------|--------|
| 212-454-9 | acrilato de 2-hidroxietilo | Conejo | DL50 | | 298 mg/kg | |
| 215-535-7 | xileno | Conejo | DL50 | | >1.700 mg/kg | |

Toxicidad oral aguda

| No. EINECS | Nombre químico | especies | Tipo | Tiempo de exposición | Valor | Método |
|------------|----------------------------|----------|------|----------------------|-----------|--------|
| 212-454-9 | acrilato de 2-hidroxietilo | Ratón | DL50 | | 300 | |
| 212-454-9 | acrilato de 2-hidroxietilo | Rata | DL50 | | 548 mg/kg | |

Irritación

Ojos

| No. EINECS | Nombre químico | especies | Método | Resultado |
|------------|-----------------------|----------|--------|-----------|
| 215-535-7 | xileno | | | irritante |
| 202-615-1 | metacrilato de butilo | | | irritante |

Piel

| No. EINECS | Nombre químico | especies | Método | Resultado |
|------------|-----------------------|----------|--------|-------------------|
| 203-625-9 | tolueno | | | irritante |
| 215-535-7 | xileno | | | irritante |
| 202-615-1 | metacrilato de butilo | | | irritante |
| 201-297-1 | metacrilato de metilo | | | irritante |
| 204-658-1 | acetato de butilo | | | ligera irritación |

Corrosión

Ojos

| No. EINECS | Nombre químico | especies | Método | Resultado |
|------------|----------------------------|----------|--------|-----------|
| 212-454-9 | acrilato de 2-hidroxietilo | | | Corrosiva |

Piel

| No. EINECS | Nombre químico | especies | Método | Resultado |
|------------|----------------------------|----------|--------|-----------|
| 212-454-9 | acrilato de 2-hidroxietilo | | | Corrosiva |

Sensibilización

Sensibilización respiratoria

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Sensibilización cutánea

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Directiva 1907/2006/CE



Nombre del producto: CENTARI(R) MASTERTINT(R) MEDIUM WHITE PEARL

Código del producto: AM732

Fecha de impresión:

v19.0

Fecha de revisión: 2019-09-30

ES/es Pagina 12- 24

2019-09-30

| No. EINECS | Nombre químico | Forma | especies | Método | Resultado |
|------------|--|-------|----------|--------|--|
| 201-297-1 | metacrilato de metilo | | | | Puede provocar una reacción alérgica en la piel. |
| 212-454-9 | acrilato de 2-hidroxietilo | | | | Puede provocar una reacción alérgica en la piel. |
| 202-615-1 | metacrilato de butilo | | | | Puede provocar una reacción alérgica en la piel. |
| 279-510-2 | Ácidos grasos, aceite de linaza, productos de reacción con 2-amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol y formaldehído | | Ratón | | Puede provocar una reacción alérgica en la piel. |

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única

| | |
|---|---|
| No. EINECS Nombre químico especies Método Vía de exposición Forma Valor Tiempo de exposición Órganos diana Resultado | 202-615-1 metacrilato de butilo Inhalación Sistema respiratorio Puede irritar las vías respiratorias. |
| No. EINECS Nombre químico especies Método Vía de exposición Forma Valor Tiempo de exposición Órganos diana Resultado | 215-535-7 xileno Puede irritar las vías respiratorias. |
| No. EINECS Nombre químico especies Método Vía de exposición Forma Valor Tiempo de exposición Órganos diana Resultado | 201-297-1 metacrilato de metilo Puede irritar las vías respiratorias. |
| No. EINECS Nombre químico especies Método Vía de exposición Forma Valor Tiempo de exposición Órganos diana Resultado | 203-625-9 tolueno Inhalación Efectos narcóticos Puede provocar somnolencia o vértigo. |
| No. EINECS Nombre químico especies Método | 204-658-1 acetato de butilo |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Directiva 1907/2006/CE



Nombre del producto: CENTARI(R) MASTERTINT(R) MEDIUM WHITE PEARL

Código del producto: AM732

Fecha de impresión:

v19.0

Fecha de revisión: 2019-09-30

ES/es Pagina 13- 24

2019-09-30

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Vía de exposición | |
| Forma | |
| Valor | |
| Tiempo de exposición | |
| Órganos diana | Efectos narcóticos |
| Resultado | Puede provocar somnolencia o vértigo. |

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas

| | |
|----------------------|--|
| No. EINECS | 203-625-9 |
| Nombre químico | tolueno |
| especies | |
| Método | |
| Vía de exposición | |
| Forma | |
| Valor | |
| Tiempo de exposición | |
| Órganos diana | |
| Resultado | Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. |

| | |
|----------------------|--|
| No. EINECS | 202-849-4 |
| Nombre químico | etilbenceno |
| especies | |
| Método | |
| Vía de exposición | |
| Forma | |
| Valor | |
| Tiempo de exposición | |
| Órganos diana | |
| Resultado | Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. |

Carcinogenicidad

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Mutagenicidad

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad para la reproducción

| No. EINECS | Nombre químico | especies | Método | Resultado |
|------------|----------------|----------|--------|---|
| 203-625-9 | tolueno | | | Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto. |

Sección 12. Información ecológica

No existen datos disponibles ensayados sobre el preparado. No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua. La información en esta sección es consistente con la información de los informes de seguridad química disponibles a la fecha de esta revisión.

12.1. Toxicidad

Toxicidad acuática

Toxicidad aguda hacia los invertebrados acuáticos.

| No. EINECS | Nombre químico | especies | Tipo | Tiempo de exposición | Valor | Método |
|------------|----------------------------|----------|------|----------------------|----------|--------|
| 212-454-9 | acrilato de 2-hidroxietilo | Daphnia | EC50 | 48 h | 5,2 mg/l | |

Toxicidad aguda y extendida hacia los peces.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Directiva 1907/2006/CE



Nombre del producto: CENTARI(R) MASTERTINT(R) MEDIUM WHITE PEARL

Código del producto: AM732

Fecha de impresión:

v19.0

Fecha de revisión: 2019-09-30

ES/es Pagina 14- 24

2019-09-30

| No. EINECS | Nombre químico | especies | Tipo | Tiempo de exposición | Valor | Método |
|------------|----------------------------|--|------|----------------------|----------|--------|
| 212-454-9 | acrilato de 2-hidroxietilo | Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda) | LC50 | 96 h | 4,8 mg/l | |
| 212-454-9 | acrilato de 2-hidroxietilo | Cyprinodon variegatus | | 4 días | 18 mg/l | |

Contiene 0,0% de componentes con un peligro desconocido para el medio ambiente acuático.

12.2. Persistencia y degradabilidad

No hay información disponible.

12.3. Potencial de bioacumulación

No hay información disponible.

12.4. Movilidad en el suelo

No hay información disponible.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Basándose en los datos disponibles, ningún ingrediente está clasificado para esta propiedad de riesgo (consulte la sección 3).

12.6. Otros efectos adversos

La preparación fue evaluada de acuerdo al método convencional de la directiva de preparación 1272/2008/CE y no fue clasificada como peligrosa para el medio ambiente, pero contiene materiales peligrosos para el medio ambiente. Para más detalles, vea la sección 3.

Halógenos ligados orgánicos absorbidos (AOX)

El producto no contiene halógenos ligados orgánicamente que contribuyen al coeficiente AOX (Halógenos Orgánicos Absorbibles).

Sección 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Eliminar, observando las normas locales en vigor.

Producto

Recomendaciones:

Como procedimiento de eliminación se recomienda el aprovechamiento energético. De no ser posible, lo adecuado consistirá únicamente en la incineración como residuo.

| Número de identificación del residuo | Descripción |
|--------------------------------------|--|
| 08 01 11 | Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas |

Embalaje no descontaminado

Recomendaciones:

Los envases libres de residuos se destinarán a chatarra reciclable o a la recuperación. Los envases no libres de residuos son residuo tóxico (código de residuo número 150110).

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Directiva 1907/2006/CE



Nombre del producto: CENTARI(R) MASTERTINT(R) MEDIUM WHITE PEARL

Código del producto: AM732

Fecha de impresión: v19.0 Fecha de revisión: 2019-09-30

ES/es Pagina 15- 24

2019-09-30

Sección 14. Información relativa al transporte

Transportar siguiendo las normas ADR/TPC para el transporte por carretera, las RID/TPF por ferrocarril, las IMDG por mar y las ICAO/IATA para el transporte aéreo.

14.1. Número ONU

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: 1263

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: PINTURA

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Clase de peligro

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: 3

Clase subsidiaria de peligro

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: no aplicable.

Etiquetas



Código de restricción en tuneles

ADR/RID: D/E

Provisiones Especiales

ADR/RID: 163, 367

Kemler Código

ADR/RID: 30

Código HAZCHEM

ADR/RID: 3Y

EmS

IMDG: F-E,S-E

14.4. Grupo de embalaje

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: III

14.5. Peligros para el medio ambiente

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: ninguno(a)

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Directiva 1907/2006/CE



Nombre del producto: CENTARI(R) MASTERTINT(R) MEDIUM WHITE PEARL

Código del producto: AM732

Fecha de impresión:

v19.0

Fecha de revisión: 2019-09-30

ES/es Pagina 16- 24

2019-09-30

Contaminante marino

IMDG: no

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

consulte la sección 6-8

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y del Código IBC

La dispensación se realiza exclusivamente en embalajes apropiados y admitidos legalmente.

Sección 15. Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.

15.2. Evaluación de la seguridad química

La mezcla no se ha sometido a ninguna evaluación de seguridad

Sección 16. Otra información

Texto completo de las frases H, que aparecen en el epígrafe 3

| | |
|--------|--|
| H225 | Líquido y vapores muy inflamables. |
| H226 | Líquidos y vapores inflamables. |
| H302 | Nocivo en caso de ingestión. |
| H304 | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. |
| H311 | Tóxico en contacto con la piel. |
| H312 | Nocivo en contacto con la piel. |
| H314 | Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. |
| H315 | Provoca irritación cutánea. |
| H317 | Puede provocar una reacción alérgica en la piel. |
| H319 | Provoca irritación ocular grave. |
| H332 | Nocivo en caso de inhalación. |
| H335 | Puede irritar las vías respiratorias. |
| H336 | Puede provocar somnolencia o vértigo. |
| H361d | Se sospecha que daña al feto. |
| H373 | Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. |
| H400 | Muy tóxico para los organismos acuáticos. |
| H412 | Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
| EUH066 | La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. |
| Note D | Ciertas sustancias que pueden experimentar una polimerización o descomposición espontáneas, se comercializan en una forma estabilizada, y así figuran en la parte 3. No obstante, en algunas ocasiones, dichas sustancias se comercializan en una forma no estabilizada. En este caso, el proveedor deberá especificar en la etiqueta el nombre de la sustancia seguido de la palabra "no estabilizada". |

Información procedente de los trabajos de referencia y de la literatura.

| | |
|--|--|
| No. de sustancia | CAS no: http://support.cas.org/content/chemical-substances http://echa.europa.eu/ |
| Sustancias peligrosas para la salud o para el medio ambiente de acuerdo con la Directiva 67/548/CEE. | http://echa.europa.eu/search-for-chemicals http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB https://www.cdc.gov/niosh/ipcs/ |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Directiva 1907/2006/CE



Nombre del producto: CENTARI(R) MASTERTINT(R) MEDIUM WHITE PEARL

Código del producto: AM732

Fecha de impresión:

v19.0

Fecha de revisión: 2019-09-30

ES/es Pagina 17- 24

2019-09-30

Demás preceptos, restricciones y prohibiciones

Reglamento (CE) No. 1907/2006
Directiva 98/24/CE
Directiva 2004/37/CE

REGLAMENTO (CE) No 1272/2008

EUR-LEX: <http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

Límite de exposición para la sustancia pura

<http://osha.europa.eu/OSHA>

Consejos relativos a la formación

Reglamento (CE) No. 1907/2006

Directiva 98/24/CE

Otros datos

La información en esta Ficha de Datos de Seguridad esta basada en nuestros conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la CE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican en el epígrafe 1, sin tener primero una instrucción, por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La manipulación del producto solo puede ser realizada por personas que tengan más de 18 años, que han sido informadas de manera satisfactoria de como hacer el trabajo, de la propiedades peligrosas y de las precauciones de seguridad necesarias. La información contenida en esta Ficha de Seguridad solo significa una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.

Versión del estatuto

Versión Cambios

19.0 3, 8, 11, Annex

Fecha de revisión: 2019-09-30

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Directiva 1907/2006/CE



Nombre del producto: CENTARI(R) MASTERTINT(R) MEDIUM WHITE PEARL

Código del producto: AM732

Fecha de impresión: v19.0 Fecha de revisión: 2019-09-30

ES/es Pagina 18- 24

2019-09-30

Anexo - Escenarios de exposición

Evaluación consolidada de la exposición para el uso industrial y profesional de material de revestimiento

La evaluación consolidada de la exposición proporciona información específica sobre cómo manipular y controlar una sustancia peligrosa (en una mezcla). Considera condiciones específicas de uso, para garantizar que un uso sea seguro para los humanos y el medio ambiente. El cumplimiento de las condiciones operativas y las medidas de gestión de riesgos es necesario si la evaluación de la exposición viene adjunta a una ficha de datos de seguridad obligatoria. En tal caso, se deberán aplicar las medidas de gestión de riesgos identificadas a menos que el usuario final pueda garantizar de cualquier otro modo un uso seguro.

1. Evaluación consolidada de la exposición (tipo 1) para la aplicación de revestimientos mediante aerosol

Título corto libre:

Aplicación industrial o profesional de revestimientos mediante aerosol (uso profesional cercano a configuración industrial)

Título sistemático basado en descriptores de uso:

| | |
|--|---|
| Sector de uso | SU 22, SU 3 |
| Categoría del producto | PC9a, PC9b |
| Categoría del proceso | PROC4 (cubierta PROC2), PROC5 (cubierta PROC3), PROC8a (cubierta PROC8b), PROC7 or PROC11 |
| Categoría de emisión al medio ambiente | ERC4, ERC5, ERC6d |

Actividades cubiertas:

Preparación (mezclando, añadiendo activador y ajustando viscosidad), transferencia/carga, aplicación mediante aerosol, secado y endurecimiento de material de revestimiento

Escenarios contribuyentes:

| | |
|--------------------------|--|
| spERC x1 | Pulverización del revestimiento que incluye la pérdida de purga |
| PROC4 (cubierta PROC2) | Aplicable para: Mezcla de tintes, adición de activador, ajuste de viscosidad Transferencia de sustancia o preparación (carga/descarga) Pulverización industrial Pulverización no industrial |
| PROC5 (cubierta PROC3) | |
| PROC8a (cubierta PROC8b) | |
| PROC7 | |
| PROC11 | |

2. Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos

2.1. Escenario ambiental contribuyente

Preparación, transferencia/carga, aplicación mediante aerosol, secado y endurecimiento de material de revestimiento

Condiciones de proceso:

Transferencia potencial a la corriente de aguas residuales del proceso Cuando se utiliza un depurador húmedo Venturi para la recogida de neblina de pulverización

| | M(sperc) | Transferir a tratamiento de aguas residuales | Liberar después de WWTP en instalaciones | STP municipal |
|----------|----------------------|--|--|---------------|
| spERC x1 | Volátiles en pintura | 100 % | 100 % | |
| spERC x1 | Sólidos en pintura | 40 % | 10 % | |

2.2. Escenario de trabajador contribuyente

Preparación, transferencia/carga, aplicación mediante aerosol, secado y endurecimiento de material de revestimiento

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Directiva 1907/2006/CE



Nombre del producto: CENTARI(R) MASTERTINT(R) MEDIUM WHITE PEARL

Código del producto: AM732

Fecha de impresión:

v19.0

Fecha de revisión: 2019-09-30

ES/es Pagina 19- 24

2019-09-30

| | PROC | DOA | LEV/TRV | RPE | DPE |
|--------------------------|------------------|-------|---------|---------------------|------------|
| Mezcla | 5 (cubierta 3) | > 4 h | TRV | no | sí nivel 2 |
| Transferencia | 8a (cubierta 8b) | > 4 h | TRV | no | sí nivel 2 |
| Aerosol no industrial; | 11 | > 4 h | LEV | sí debido a aerosol | sí nivel 2 |
| Pulverización industrial | 7 | > 4 h | LEV | sí debido a aerosol | sí nivel 2 |
| Endurecimiento | 4 (cubierta 2) | > 4 h | TRV | no | sí nivel 2 |

Más especificaciones:

Los parámetros anteriores representan las suposiciones estándar (predeterminadas) según la configuración de las condiciones operativas del CEPE. En la parte 3 se proporciona información válida sobre las medidas de gestión de riesgos para formulaciones específicas. Las opciones de desviación se explican en la parte 4 (escalado).

3. Estimación de exposición y referencia a su origen

Bases de evaluación de exposición en escenarios iniciales para los productos químicos utilizados en esta preparación según lo proporcionado por fabricantes e importadores. La identificación de un indicador de sustancia de plomo por recorrido se basa en la metodología DPD+ y tiene en cuenta las características del contenido, la exposición al polvo y el riesgo. El uso de la mezcla se considera seguro cuando se respetan las condiciones de uso seguro del indicador del compuesto de plomo. La evaluación de riesgo no es aplicable puesto que no hay escenarios de exposición iniciales disponibles.

3.1. Evaluación ambiental

No hay impacto relevante ecotoxicológicos espera; descripción específica y la evaluación de la exposición del medio ambiente no es necesario;

3.2. Evaluación de trabajador

Método de evaluación:

ECETOC TRA version 3.0

Consejo sobre equipo de protección respiratoria para PROC 7, 11 y en equipo de protección dérmica se basa en el juicio de expertos Axalta Se libera diluyente reactivo (estireno) solamente en un intervalo entre el 1 y 5%. Preparación, transferencia y carga, aplicación por pulverización, secado y curado del material de revestimiento - entorno profesional

| | PROC | Ruta | LSI | LSI% range | DOA | LEV TRV | RPE | DPE | DNEL | RCR |
|--------------------------------|------------------|------------|--------|------------|-------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------|-------|
| Mezcla | 5 (cubierta 3) | Inhalación | xileno | > 25 % | > 4hr | Ventilación de sala técnica | nin-guno(a) | - | 51 | 0,59 |
| | | Piel | xileno | > 25 % | > 4hr | - | - | Guantes resistentes, la formación | 212 | <0,01 |
| Transferencia 8a (cubierta 8b) | 8a (cubierta 8b) | Inhalación | xileno | > 25 % | > 4hr | Ventilación de sala técnica | nin-guno(a) | - | 51 | 0,59 |
| | | Piel | xileno | > 25 % | > 4hr | - | - | Guantes resistentes, la formación | 212 | <0,01 |
| Aerosol no industrial; | 11 | Inhalación | xileno | > 25 % | > 4hr | Ventilación de escape local | Filter demask (90% efficient) | - | 51 | 0,20 |
| | | Piel | xileno | > 25 % | > 4hr | - | - | Guantes resistentes, la formación | 212 | <0,01 |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Directiva 1907/2006/CE



Nombre del producto: CENTARI(R) MASTERTINT(R) MEDIUM WHITE PEARL

Código del producto: AM732

Fecha de impresión:

v19.0

Fecha de revisión: 2019-09-30

ES/es Pagina 20- 24

2019-09-30

| | PROC | Ruta | LSI | LSI% range | DOA | LEV TRV | /RPE | DPE | DNEL | RCR |
|----------------|----------------|------------|--------|---------------|-------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|------|-------|
| Endurecimiento | 4 (cubierta 2) | Inhalación | xileno | > 25 % | > 4hr | Ventilación de sala técnica | nin-guno(a) | - | 51 | 0,29 |
| | | Piel | xileno | > 25 % | > 4hr | - | - | Guantes resistentes, la formación | 212 | <0,01 |

Preparación, transferencia y carga, aplicación por pulverización, secado y curado del material de revestimiento - entorno industrial

| | PROC | Ruta | LSI | LSI% range | DOA | LEV TRV | /RPE | DPE | DNEL | RCR |
|--------------------------|------------------|------------|--------|---------------|-------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------|-------|
| Mezcla | 5 (cubierta 3) | Inhalación | xileno | > 25 % | > 4hr | Ventilación de sala técnica | nin-guno(a) | - | 51 | 0,59 |
| | | Piel | xileno | > 25 % | > 4hr | - | - | Guantes resistentes, la formación | 212 | <0,01 |
| Transferencia | 8a (cubierta 8b) | Inhalación | xileno | > 25 % | > 4hr | Ventilación de sala técnica | nin-guno(a) | - | 51 | 0,59 |
| | | Piel | xileno | > 25 % | > 4hr | - | - | Guantes resistentes, la formación | 212 | <0,01 |
| Pulverización industrial | 7 | Inhalación | xileno | > 25 % | > 4hr | Ventilación de escape local | Air-def mask (95% efficient) | - | 51 | - |
| | | Piel | xileno | > 25 % | > 4hr | - | - | Guantes resistentes, la formación | 212 | <0,01 |
| Endurecimiento | 4 (cubierta 2) | Inhalación | xileno | > 25 % | > 4hr | Ventilación de sala técnica | nin-guno(a) | - | 51 | 0,29 |
| | | Piel | xileno | > 25 % | > 4hr | - | - | Guantes resistentes, la formación | 212 | <0,01 |

Más especificaciones:

La evaluación de exposición anterior se realiza para material de revestimiento como se suministra. La evaluación de exposición necesita adaptación para la mezcla lista para usar (revisar endurecedor y/o diluyente)

4. Guía para que el usuario intermedio evalúe si trabaja dentro de los límites establecidos por el escenario de exposición

La Parte 4 es común y está disponible al final del Anexo.

1. Evaluación consolidada de la exposición (tipo 3) para lijado

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Directiva 1907/2006/CE



Nombre del producto: CENTARI(R) MASTERTINT(R) MEDIUM WHITE PEARL

Código del producto: AM732

Fecha de impresión:

v19.0

Fecha de revisión: 2019-09-30

ES/es Pagina 21- 24

2019-09-30

Título corto libre:

Lijado industrial o profesional de revestimiento endurecido (uso profesional cercano a configuración industrial)

Título sistemático basado en descriptores de uso:

| | |
|--|-------------|
| Sector de uso | SU 22, SU 3 |
| Categoría del producto | PC9a, PC9b |
| Categoría del proceso | PROC24 |
| Categoría de emisión al medio ambiente | ERC12a |

Actividades cubiertas:

Lijado de revestimiento endurecido

Escenarios contribuyentes:

| | |
|----------|---|
| spERC x4 | Lijado húmedo/recogida de polvo húmedo en producción en serie |
| spERC x5 | Lijado húmedo/recogida de polvo húmedo en proceso de refinado |
| PROC24 | Aplicable para: Lijado, esmerilado, picado o pulido de película de revestimiento endurecida |

2. Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos

2.1. Escenario ambiental contribuyente

Lijado de revestimiento endurecido

Condiciones de proceso:

Transferencia potencial a la corriente de aguas residuales del proceso cuando se aplican técnicas de lijado húmedo o recogida de polvo húmedo

| | M(sperc) | Transferir a tratamiento de aguas residuales | Liberar después de la instalación de WWTP en instalaciones | STP municipal |
|-------------------------|-----------------------|--|--|---------------|
| spERC x4 (sólidos) seca | Sólidos en película2% | 2% | 10 % | |
| spERC x5 (sólidos) seca | Sólidos en película2% | 2% | 100 % | |

2.2. Escenario de trabajador contribuyente

Lijado de revestimiento endurecido

| | PROC24 | DOA > 4 h | LEV | TRV | RP | EDPE |
|--------|--------|-----------|-----|-----|----|---------|
| Lijado | 24 | > 4 h | LEV | no | sí | nivel 2 |

Más especificaciones:

Los parámetros anteriores representan las suposiciones estándar (predeterminadas) según la configuración de las condiciones operativas del CEPE. En la parte 3 se proporciona información válida sobre las medidas de gestión de riesgos para formulaciones específicas. Las opciones de desviación se explican en la parte 4 (escalado).

3. Estimación de exposición y referencia a su origen

Bases de evaluación de exposición en escenarios iniciales para los productos químicos utilizados en esta preparación según lo proporcionado por fabricantes e importadores. La identificación de un indicador de sustancia de plomo por recorrido se basa en la metodología DPD+ y tiene en cuenta las características del contenido, la exposición al polvo y el riesgo. El uso de la mezcla se considera seguro cuando se respetan las condiciones de uso seguro del indicador del compuesto de plomo. La evaluación de riesgo no es aplicable puesto que no hay escenarios de exposición iniciales disponibles.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Directiva 1907/2006/CE



Nombre del producto: CENTARI(R) MASTERTINT(R) MEDIUM WHITE PEARL

Código del producto: AM732

Fecha de impresión: v19.0 Fecha de revisión: 2019-09-30

ES/es Pagina 22- 24

2019-09-30

3.1. Evaluación ambiental

No hay impacto relevante ecotoxicológicos espera; descripción específica y la evaluación de la exposición del medio ambiente no es necesario;

3.2. Evaluación de trabajador

No hay relevante toxicológicos impacto espera; descripción específica y la evaluación de la exposición de los trabajadores no es necesario;

Más especificaciones:

La evaluación de exposición anterior se realiza para contenido seco de material de revestimiento como se suministra. La evaluación de exposición necesita adaptación para la mezcla lista para usar (incluyendo compuestos en reacción cuando corresponda)

4. Guía para que el usuario intermedio evalúe si trabaja dentro de los límites establecidos por el escenario de exposición

Mediante la variación de las condiciones operativas y las medidas de gestión de riesgos (escalado), un usuario intermedio puede comprobar si trabaja dentro de los límites del escenario de exposición.

El escalado estándar se puede basar en factores de modificación de la exposición como los utilizados por ECETOC TRA, que se enumeran a continuación.

$$RCR(s) = RCR(o) * EMF(s)/EMF(o)$$

RCR (s) deberá ser < 1

RCR(s) = relación de caracterización de riesgo escalada; RCR(o) = relación de caracterización de riesgo original (en parte 3)

EMF(s) = factor de modificación de la exposición seleccionado para el escalado; EMF(o) = factor de modificación de la exposición original (en parte 3)

Escala se puede utilizar de manera consecutiva para múltiples factores determinantes.

Ejemplo: No hay ventilación de la sala técnica de mezcla de tintas (CEM (o) = 0,3), la duración de actividad restringida a 1 h / d (CEM (s) = 0,2)

Escala específicos pueden basarse en los valores medidos en el lugar de individuales.

| Content % range | Content Factor | DOA | DOA Factor | Equipos de protección respiratoria | Factor |
|-----------------|----------------|--------|------------|------------------------------------|--------------|
| > 25 | 1 | > 4 | 1 | No RPE | 1 |
| 5 - 25 | 0,6 | 1 - 4 | 0,6 | Filtro máscara | 0,1 Nivel 1 |
| 1 - 5 | 0,2 | 0,25-1 | 0,2 | Con suministro de aire máscara | 0,05 Nivel 2 |
| < 1 | 0,1 | < 0,25 | 0,1 | | |

| Piel equipos de protección | Factor |
|-----------------------------------|--------------|
| Sin guantes | 1 |
| Guantes de protección adecuados | 0,2 Nivel 1 |
| Guantes resistentes, la formación | 0,1 Nivel 2 |
| Dito, la formación específica | 0,05 Nivel 3 |

| PROC | Factor para TRV | Factor para LEV entorno industrial | Factor para LEV entorno profesional | Factor para LEV impacto dérmico |
|------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| 3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| 4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| 5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.005 |
| 7 | | 0.05 | n.a. | 0.05 |
| 8a | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.01 |
| 8b | 0.3 | Sol 0.05 | Sol 0.2 | 0.1 |
| 8b | 0.3 | Vol 0.03 | Vol 0.1 | 0.1 |
| 11 | | n.a. | 0.2 | 0.02 |
| 24 | | 0.2 | 0.25 | 0.1 |

| PROC | Factor | PROC | Factor ajustado profesional | Factor ajustado industrial |
|----------------------|--------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 4 (volatilidad alta) | 1 | 2 (volatilidad alta) | 0.2 | 0.5 |
| 5 (volatilidad alta) | 1 | 3 (volatilidad alta) | 0.2 | 0.4 |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Directiva 1907/2006/CE



Nombre del producto: CENTARI(R) MASTERTINT(R) MEDIUM WHITE PEARL

Código del producto: AM732

Fecha de impresión:

v19.0

Fecha de revisión: 2019-09-30

ES/es Pagina 23- 24

2019-09-30

| PROC | Factor | PROC | Factor ajustado profesional | Factor ajustado industrial |
|------------------------|--------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 8a (volatilidad alta) | 1 | 8b (volatilidad alta) | 0.5 | 0.6 |
| 4 (volatilidad media) | 1 | 2 (volatilidad media) | 0.4 | 0.5 |
| 5 (volatilidad media) | 1 | 3 (volatilidad media) | 0.25 | 0.5 |
| 8a (volatilidad media) | 1 | 8b (volatilidad media) | 0.5 | 1 |
| 4 (baja volatilidad) | 1 | 2 (baja volatilidad) | 0.5 | 0.2 |
| 5 (baja volatilidad) | 1 | 3 (baja volatilidad) | 0.3 | 0.6 |
| 8a (baja volatilidad) | 1 | 8b (baja volatilidad) | 0.4 | 0.5 |

Explicación adicional

Uso por consumidores finales privados (SU 21) no considerado dado que el producto está asignado solo para uso profesional. Uso dispersivo amplio (ERC 8a-8f) no evaluado durante el uso profesional en talleres de pintura se considera como no dispersivo (fuente puntual)

No se espera la transferencia de ninguna sustancia relevante a la tierra, los sedimentos o el agua del mar debido al uso en instalaciones específicas.

Evaluación ambiental relevante solo en caso de transferencia de sustancia a una corriente de aguas residuales

Evaluación ambiental basada en enfoque ERC específico de sector ACEA (factores spERC para sólidos y volátiles)

El enfoque spERC solo es aplicable para demostrar el uso seguro de una sustancia para aspectos ambientales bajo REACH.

No es adecuado para demostrar el cumplimiento de la normativa vigente sobre aguas residuales.

Ingestión (por vía oral) no evaluada, puesto que no se considera que ocurra en caso de uso industrial/profesional

Peligros causados por formas de partículas insignificantes debido a la inclusión en matriz de polímero (compuestos silicogénicos o similares)

La evaluación de la exposición de los trabajadores según los niveles DNEL tan solo es aplicable para demostrar el uso seguro de las sustancias en el marco de la legislación REACH.

No es adecuada para demostrar el cumplimiento de los límites de exposición ocupacional aplicables (según se muestra en la sección 8 de la ficha de datos de seguridad o SDS).

Los límites de exposición ocupacional se pueden aplicar a monómeros residuales (por ejemplo, formaldehído, isocianatos monoméricos) no evaluados en el marco de la legislación REACH.

La evaluación de exposición se realiza para el material de revestimiento tal como se suministra.

Puede que sea necesaria una adaptación para la mezcla lista para usar según la selección de endurecedor y diluyente específicos.

La evaluación de la exposición se realiza en el caso de la aplicación del material de revestimiento a temperatura ambiente.

Es posible que se necesite una adaptación en el caso de la aplicación a temperatura elevada (por ejemplo, pulverización en caliente).

Pérdida durante vida útil despreciable, inferior en cualquier caso al 1 %

No se evalúa la etapa de residuo, puesto que se asume la incineración / tratamiento químico de los residuos y el desecho seguro de residuos inertes

El uso para revestimiento de juguetes, artículos diseñados para el contacto prolongado con la piel o el contacto indirecto con alimentos necesita más evaluación

Ningún SVHC sobre el umbral de declaración contenido a menos que se revele en la sección 3 de SDS

Recomendación de buenas prácticas

Se seguirán los siguientes consejos siempre que la evaluación de exposición de la parte 3 no contenga suficiente información

Recomendación para utilizar ventilación de sala técnica.

Consejo para usar equipo de protección de piel/ojos como RMM estándar debido al riesgo de salpicaduras/gotas.

Consejo sobre equipo de protección respiratoria para PROC 7, 11 se basa en el juicio de expertos Axalta

Consejo para utilizar cabina de aerosol o ventilación de escape eficiente.

Consejo para usar equipo de protección respiratoria como RMM estándar debido a la formación de aerosol, incluso en cabina ventilada.

Consejo para utilizar evacuación integrada de polvo, en caso de recirculación de aire, según EN 60335.

Recomendación de utilizar equipo de protección respiratoria al lijar, incluso en combinación con la evacuación de polvo integrada.

Consejo para utilizar ventilación de escape según EN 15012 for welding of coated substrates.

Consejo para proporcionar sistema de retención de vertidos según la normativa vigente.

Recomendación para evitar el contacto con el agua.

Descriptores de uso normalizados según la Guía de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) sobre requisitos de información y evaluación de la seguridad química, capítulo R.12

SU 3

Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en emplazamientos industriales

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Directiva 1907/2006/CE



Nombre del producto: CENTARI(R) MASTERTINT(R) MEDIUM WHITE PEARL

Código del producto: AM732

Fecha de impresión:

v19.0

Fecha de revisión: 2019-09-30

ES/es Pagina 24- 24

2019-09-30

| | |
|--------|--|
| SU 22 | Usos profesionales: Ámbito público (administración, educación, espectáculos, servicios, artesanía) |
| PC9a | Revestimientos y pinturas, disolventes, decapantes |
| PC9b | Rellenos, masillas, yeso, arcilla de modelado |
| PROC2 | Utilización en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional controlada |
| PROC3 | Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación) |
| PROC4 | Utilización en procesos por lotes y de otro tipo (síntesis) en los que se puede producir la exposición |
| PROC5 | Mezclado en procesos por lotes para la formulación de preparados y artículos (fases múltiples y/ o contacto significativo) |
| PROC7 | Pulverización industrial |
| PROC8a | Transferencia de sustancias o preparados (carga/ descarga) de o hacia buques o grandes contenedores en instalaciones no especializadas |
| PROC8b | Transferencia de sustancias o preparados (carga/ descarga) de o hacia buques o grandes contenedores en instalaciones especializadas |
| PROC11 | Pulverización no industrial |
| PROC24 | Manipulación con elevado nivel de energía (mecánica) de sustancias contenidas en materiales y/ o artículos |
| ERC4 | Uso industrial de auxiliares tecnológicos en procesos y productos, que no forman parte de artículos |
| ERC5 | Uso industrial que da lugar a la inclusión en una matriz |
| ERC12a | Transformación industrial de artículos con técnicas abrasivas (baja emisión) |
| ERC6d | Uso industrial de reguladores de procesos de polimerización para la producción de resinas, cauchos y polímeros |

Glosario

| | |
|------------|--|
| SU | Sector de uso |
| PC | Categoría del producto |
| PROC | Categoría del proceso |
| ERC | Categoría de emisión al medio ambiente |
| AC | Categoría del artículo |
| spERC | Categoría de liberación al medio ambiente específica del sector (para usos de ACEA) |
| ACEA | Asociación de fabricantes europeos de automóviles |
| AIRC | Federación de organizaciones de reparación de vehículos |
| CEPE | Consejo europeo de productores e importadores de pinturas, tintas de impresión y colores para artistas |
| OC | Estado operativo |
| DOA | Duración de la actividad |
| LEV | Ventilación de escape local |
| TRV | Ventilación de sala técnica |
| RMM | Medidas de gestión de riesgos |
| RPE | Equipo de protección respiratoria |
| DPE | Equipo de protección dérmica |
| WWTP | Planta de tratamiento de aguas residuales (en las instalaciones) |
| STP | Planta de tratamiento de aguas residuales (municipal) |
| SVHC | Sustancia de muy alto riesgo |
| LSI | Indicador de sustancia principal |
| M(spERC) | Volumen máximo de compuesto de plomo que se puede usar con seguridad según las condiciones descritas por CEPE spERC |
| DNEL | Nivel sin efecto derivado |
| DMEL | Nivel de efecto mínimo derivado |
| PNEC | Concentración prevista sin efecto |
| ECETOC TRA | Evaluación de riesgos objetivo propuesta por el centro europeo para la ecotoxicología y la toxicología de los productos químicos |
| RCR | Relación de caracterización de riesgo |